

UNTERTISCHSYSTEME

ENVIVA FT | PLUS

TRINKWASSERSPENDER



reddot design award
winner 2010



PRODUKTINFORMATIONEN

Besonderheiten:

- Wassertemperatur von 3 – 9 °C und Intensität der Kohlensäure einstellbar
- Elektromagnetisch gesteuerte Zapfentnahme mit LED-beleuchteten Bedienelementen
- Anzeige für notwendigen Wechsel der CO₂-Flasche
- Zapfhöhe für Glas- und Flaschenbefüllung geeignet
- Leicht entleerbare Tropfschale optional mit Abwasseranschluss

Hygiene & Sicherheitsmerkmale:

- Einfache Do-it-yourself-Desinfektion und -Entkalkung
- Vollständig desinfizierbarer Hygienesicherheitskarbonator mit Überdruckventil
- Mehrstufiger Hygienewasserfilter (Filterung von evtl. vorhandenen Schadstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen, Mineralien bleiben erhalten)
- Sicherheitsabschaltung und Sicherheitssteuerung gegen Wasserleckage
- Integrierter Druckminderer mit Wasserschlagsdämpfung und CO₂ Druckreduktions-Armatur (nach DVGW und SK Vorschrift)

Leistungsmerkmale & Anschlüsse:

- Kühlleistung pro Stunde 35 l
- Ausschankkapazität pro Stunde 130 l
- Stromanschluss ... 230 V (Elektr. Leist. 370 W; 2,1 A)
- Wasseranschluss G 3/8 Zoll

Technische Merkmale des Untertisch-Aggregats (Kühlaggregat / Karbonator):

- Edelstahl-Gehäuse
- Trockenkühler
- luftgekühlter Verflüssigerersatz
- Kühlmittel FCKW-frei isoliert
- Abmessungen B x H x T ca. 28 x 35 x 35 cm
- Gewicht ca. 30 kg

WASSERAUFBEREITUNG

FTPLUS



- kohlendioxidhaltig gekühlt
- still gekühlt
- still ungekühlt

MASSE UND GEWICHT

Untertischsystem ENVIVA FT PLUS kurz

- B x H x T ca. 8 Ø x 26 x 18 cm
- Zapfhöhe ca. 15 cm
- Gewicht ca. 2 kg

Untertischsystem ENVIVA FT PLUS lang

- B x H x T ca. 8 Ø x 43 x 18 cm
- Zapfhöhe ca. 35 cm
- Gewicht ca. 2 kg

